


Krachtopnemers



DigiTOL® POWERCELL®

Krachtopnemers

voor weegbruggen

Leveren betere prestaties dan
conventionele analoge krachtopnemers

METTLER TOLEDO



Resultaat - U krijgt meer productieve tijd met DigiTOL POWERCELL krachtopnemers



Externe invloeden kunnen uw weegbruggen zwaar beschadigen. Bovendien kan dit tot een kostbare uitvaltijd leiden. Analoge laagspanningssignalen, hoogfrequentstoringen (RFI), vocht en corrosie, niet-verticale belasting, niet-lineairiteit en temperatuurschommelingen hebben allemaal invloed op de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de krachtopnemers van uw weegbrug.

De POWERCELL krachtopnemer van METTLER TOLEDO levert al jaren aantoonbaar de beste prestaties; niet voor niets heeft METTLER TOLEDO meer zware industriële digitale krachtopnemers geïnstalleerd dan enig andere leverancier. Het resultaat is dat uw productieve tijd toeneemt en dat uw

onderhoudskosten afnemen. Iedere POWERCELL krachtopnemer heeft ingebouwde autodiagnostische elektronica, die de prestaties van de krachtopnemer voortdurend controleert en automatisch corrigeert voor externe factoren.

De DigiTOL POWERCELL krachtopnemer is ontwikkeld om iedere keer het exacte gewicht betrouwbaar en nauwkeurig weer te geven en om de invloed van externe factoren het hoofd te kunnen bieden. Het overzicht hieronder geeft de kenmerken van onze krachtopnemers weer. Wij hebben deze ontworpen om ervoor te zorgen dat u de prestaties krijgt die u van een METTLER TOLEDO weegbrug mag verwachten.

Onderhoudsgemak

Het eventueel noodzakelijke onderhoudsproces is vereenvoudigd. De terminal geeft een foutcode weer die het probleem nauwkeurig beschrijft en de krachtopnemer uiterst precies lokaliseert. Diagnose en vervanging - indien noodzakelijk - zijn snel geregeld; kabels kunnen losgemaakt worden, zodat ze niet vervangen hoeven te worden. Testgewichten zijn niet altijd nodig dankzij ijkconstanten. Uw weegbrug functioneert weer voor u er erg in heeft.

ISO 9001

Dit product is ontwikkeld, geproduceerd en getest in een fabriek van METTLER TOLEDO die is gecontroleerd en geregistreerd conform internationale kwaliteitsnormen (ISO 9001).



Bewezen prestaties

De capaciteit is 22,5 ton (50.000 lb), 45 ton (100.000 lb), en 90 ton (200.000 lb). Wereldwijd worden er meer dan een kwart miljoen POWERCELL krachtopnemers gebruikt. Dit vertegenwoordigt 's werelds grootste klantenbestand wat zware industriële digitale krachtopnemers betreft.



Goedkeuringen

Er zijn wereldwijd goedkeuringen verleend aan de POWERCELL krachtopnemers. In de Verenigde Staten is in het kader van het NTEP (National Type Evaluation Program) productcertificaat 88-091 toegewezen; de Europese Gemeenschap heeft keuringscertificaat TC2149 uitgegeven en Australië S252A. Het CESI verstrekte goedkeuring Ex-94.C.101. Goedgekeurd door Factory Mutual onder FM projectnummer OV4A2.AX.



METTLER TOLEDO geeft u graag meer informatie over de POWERCELL krachtopnemer. U kunt ons bellen of onze website bezoeken: www.mt.com.

Externe invloed	Oplossing	Bewijs
Bliksem	StrikeShield™	
Temperatuur	Ingebouwde microprocessor	
Belastingscyclus	Ingebouwde microprocessor	
Hoogfrequentstoringen (RFI)	Krachtig digitaal signaal	
Corrosie	Hermetisch afgesloten roestvrijstalen behuizing	
Vocht	Glasmetaalconnectors	

Meer dan een kwart miljoen wereldwijd geïnstalleerde POWERCELL krachtopnemers.

METTLER TOLEDO

België
N.V. Mettler-Toledo S.A.
Frans Walravenstraat, 84
1651 Lot (Beersel)
TEL. (32-2) 334 02 11
FAX (32-2) 378 16 65
e-mail: bsales@mtb.mt.com

Nederland
Mettler-Toledo B.V.
Postbus 6006
NL-4000 HA TIEL

TEL. (0344) 63 83 63
FAX (0344) 63 83 90
e-mail: nlsales@mtnl.mt.com

USA & Canada
1900 Polaris Parkway
Columbus, Ohio 43240
TEL. (800) 786-0038
(614) 438-4511
FAX (614) 438-4900

Headquarters
CH-8606 Greifensee
Switzerland
TEL. (41-1) 944 22 11
FAX (41-1) 944 30 60

Australië	(61) 3 9644 5700	(61) 3 9645 3935
Austria	(43-1) 604 1980	(43-1) 604 2880
Belgium	(32-2) 334 0211	(32-2) 378 1665
Brazil	(55-11) 421 5737	(55-11) 7295-1692
China (Industrial)	(86-519) 6642040	(86-519) 6641991
China (Systems)	(86-21) 6485-0435	(86-21) 6485-3351
Croatia	(385-1) 660 3009	(385-1) 660 2189*
Czech Republic	(420-2) 254962	(420-2) 24247583
Denmark	(45-43) 27 08 00	(45-43) 27 08 28
France	(33-1) 30 97 17 17	(33-1) 30 97 16 16
Germany	(49-641) 50 70	(49-641) 52951
Hungary	(36) 1257 7030	(36) 1256 2175
India	(91-22) 857-0808	(91-22) 857-5071
Italy	(39-2) 333321	(39-2) 356-2973
Japan	(81-6) 949-5901	(81-6) 949-5944
Kazakhstan	(7-3272) 50 63 69	(7-3272) 60 88 35

Korea	(82-2) 518-2004	(82-2) 518-0813
Malaysia	(60-3) 703 2773	(60-3) 703 8773
Mexico	(52-5) 547 5700	(52-5) 541 2228
Netherlands	(31-344) 638363	(31-344) 638390
Norway	(47-22) 30 44 90	(47-22) 32 70 02
Poland	(48-22) 651 9232	(48-22) 42 20 01
Russia	(7-095) 921 9211	(7-095) 921 6353
Singapore	(65) 778 6779	(65) 778 6639
Slovak Republic	(421-7) 525 2170	(421-7) 525 2173
Slovenia	(38-6) 6123-57 64	(38-6) 6127-4575*
Spain	(34-3) 223 2222	(34-3) 223 0271
Sweden	(46-8) 702 50 00	(46-8) 642 45 62
Switzerland	(41-1) 944 45 45	(41-1) 944 45 10
Taiwan	(886-2) 579-5955	(886-2) 579-5977
Thailand	(66-2) 719 6480	(66-2) 719 6479
United Kingdom	(44-116) 235 7070	(44-116) 236 6399

Internet
www.mt.com

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
© 1999 Mettler-Toledo, Inc.
METTLER TOLEDO® DigiTOL®, POWERCELL® en StrikeShield® zijn handelsmerken van Mettler-Toledo Inc.
Gedrukt op kringloppapier en geschikt voor recycling.
Gedrukt in de Verenigde Staten.

5M1099
TRUCK SCALES
I99-GL03184.0E/0D

*Ask for FAX.