72200869A

Dimensions And Locations

Model	Capacity	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5 (3)	T	W	W1	W2	W3	Deflection (6)
MT1260	ALL	62.3 [2.45]	20 [0.79]	24.5 [0.96]	188 [7.40]	5.5 [0.22]	35 [1.38]	107 [4.21]	35 [1.38]	52 [2.05]	M8	63.5 [2.5]	6.75 [0.27]	50 [1.97]	8 [0.31]	0.3 [0.012]
SSP1260																0.25 [0.010]



Notes:

1 Dimensions are in mm [inches].
2 Standard cable length is 2m (6.6ft).
(3) Spacer/mounting surface length.
(4) Ideal loading & platter-center point on this axis.
(5) Cable-entry fitting on SSP1260 only.
(6) Nominal deflection at Rated Capacity (Emax).
7 Nominal cable diameter =5.8 [0.23].

Cable termination

+Exe: Green	-Exe: Black
+Sig: Red	-Sig: White
+Sen: Blue	-Sen: Brown

Shield: Yellow(long)

版次/VER	更改号/ECN.NO.	更改人/BY	日期/DATE	阶段/STAGE	SP		重量/WGT	比例/SCALE	
设计/DRN		批准/APPD		S	A	Y		1:1	
审核/CHECK		代理/AGEN							
工艺/MFG		日期/DATE	2006-11-20	SHEET: 第 1 页 of 共 1 页					

Assembly

METTLER TOLEDO
MTCN / MTCZ

MT/SSP1260 Gen.Dim.

72200869A