

## PL-E Hassas Teraziler Kompakt ve Taşınabilir



### Sağlam ve Hafif Tasarım

Doğru sonuçları garanti eden hassas bir yük hücresiyle, oldukça hafif, ancak bir o kadar da sağlam tasarıma sahiptir. Geçici çalışma alanı yüzeylerinde ve sahada yüksek performans için titreşime dayanıklı tasarım.



### Arkadan aydınlatmalı LCD ekran

Her türlü aydınlatma koşulunda kolayca okunabilen büyük, ışıklı ve dikkat çekici rakamlar. Kolay anlaşılır kullanıcı arayüzü de çok amaçlı esneklik sağlayacak şekilde, 9 dâhilî uygulamaya erişim sağlar.



### Uzun Süre Dayanıklı

Bu sağlam teraziler, çizilmeye karşı dayanıklı paslanmaz çelik tartım kefesine ve pürüzsüz, kolay temizlenebilir yüzeylere sahiptir. Aşırı yük koruması, teraziyi kullanım sırasında korur, sürekli kullanıma rağmen performansın mükemmel olacağına güvenebilirsiniz.



### Pille Çalıştırma

En küçük tezgâhlara bile sığabilen ve yerden tasarruf sağlayan boyutları ve şekli son derece kullanışlıdır. Her PL-E modeli, hem elektrikle hem de pille çalışabilir. Dolayısıyla prize ulaşımın zor olduğu yerlerde bu terazi ideal bir çözüm olur.



### Dayanıklı ve Hafif Olması Sayesinde Her Yerde Tartım Yapılabilir

PL-E taşınabilir hassas teraziler, nereye giderseniz gidin güvenilir bir tartım sağlar. Tüm modellerde net, parlak ekranlar bulunur. Dayanıklı, kompakt ve hafif olmaları nedeniyle yer kısıtlaması olan yerlerde bile hassas ölçüm yapabilen ideal çözümler sunarlar. İstiflenebilir kapak, depolamada kolaylık sağlar. 9 dâhilî uygulama; bu pratik, mobil, her alan için mükemmel modellere çok yönlülük katar.

# PL-E Taşınabilir Teraziler

Terazi modeli	PL202E*	PL602E	PL1002E	PL1502E	PL6001E
<b>Sınır değerleri</b>					
Okunabilirlik	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	100 mg
Kapasite	220 g	620 g	1.020 g	1.520 g	6.200 g
Nominal yük	200 g	600 g	1.000 g	1.500 g	6.000 g
Tekrarlanabilirlik (%5 yükte)	10 mg	10 mg	10 mg	10 mg	100 mg
Doğrusallık sapması	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	200 mg
Ayarlama	Haricî	Haricî	Haricî	Haricî	Haricî
<b>Normal değerler</b>					
Tekrarlanabilirlik (%5 yükte)	7 mg	7 mg	7 mg	7 mg	70 mg
Doğrusallık sapması	15 mg	15 mg	15 mg	15 mg	150 mg
Minimum ağırlık (tolerans = %1) <sup>1)</sup>	1,4 g	1,4 g	1,4 g	1,4 g	14 g
Minimum ağırlık (USP, tolerans = %0,10) <sup>1)</sup>	14 g	14 g	14 g	14 g	140 g
Tartıma hazır olma süresi	2 sn	2 sn	2 sn	2 sn	1,5 sn
<b>Boyutlar</b>					
Terazi boyutları (G x D x Y), (mm)	194 x 225 x 67	194 x 225 x 67	194 x 225 x 67	194 x 225 x 67	194 x 225 x 67
Tartım kefi boyutu (mm)	Ø 160	Ø 160	Ø 160	Ø 160	Ø 160

<sup>1)</sup> %5 yükte belirlenmiş, k = 2

\* yalnızca belirli ülkelerde mevcuttur



## Özellikler

<b>Doğru Sonuçlar</b>	Haricî ağırlıklarla ayarlama Parlak, arkadan aydınlatmalı LCD ekran Pille çalışma
<b>Verimli Çalışma</b>	Terazinin altından tartım için kanca İkincil ekran opsiyonu 16 tartım birimi
<b>Kalite</b>	Aşırı yük koruması Kolay depolamaya ve taşımaya olanak sağlayan kapak Paslanmaz çelik tartım kefi Küçük kaplama alanı
<b>Bağlanabilirlik</b>	RS232 arayüzü Bluetooth opsiyonu Dâhilî PC Direct işlevi, kolay veri aktarımı sağlar

## Dâhilî Uygulamalar

- Formülasyon
- Toplam
- Dinamik tartım
- Parça sayımı
- Yüzde tartımı
- Kontrol tartımı
- İstatistikler
- Bölme faktörü tartımı
- Çarpma faktörü tartımı

## Örnek Aksesuarlar



**RS-P26 Yazıcı**  
Dokümantasyonun doğru olmasını sağlar.



**Yedek Gösterge**  
Kolayca görmeye olanak tanıyan büyük rakamlar ve geniş aç.



**Bluetooth Adaptörü**  
Verileri kablosuz olarak göndermek için adaptörü takımınız yeterlidir.



**Koruyucu Kapak**  
Toza ve kire karşı ekstra koruma.



**CarePac® Test Ağırlıkları**  
Yalnızca iki ağırlıkla yapılan verimli terazi testi, sürekli doğru sonuçlar alınmasını garanti eder.



**Terazi Kapağı**  
Terazinizi depolamak için idealdir. 5 taneye kadar üst üste istiflenebilir.



**Taşıma Çantası**  
Terazinizi taşırken koruyun.

[www.mt.com/ple-precision](http://www.mt.com/ple-precision)

Daha fazla bilgi için

**METTLER TOLEDO Grup**  
Laboratuvarında Tartım  
İletişim: [www.mt.com/contact](http://www.mt.com/contact)

Bu dokümanda teknik değişiklikler yapılabilir  
© 09/2021 METTLER TOLEDO. Tüm hakları saklıdır  
30622936B  
Group MarCom RITM678624 AG/IK