


## Gut lesbare Gewichtsanzeige bei Tag und Nacht



### Robuste Konstruktion

Das stabile Gehäuse besteht aus einer pulverbeschichteten Aluminiumlegierung, die speziell für die Anwendung in Außenbereichen (in vollem Sonnenlicht oder bei Nacht) sowie in rauen Umgebungen entwickelt wurde. Dies garantiert eine lange Lebensdauer der Anzeigetafel.



### Reparatur vor Ort

Auf Grund der leichten Zugänglichkeit aller Innenbauteile kann die Anzeigetafel vor Ort repariert werden.



### Optional: Ampelfunktion

Die Anzeigetafel ist mit einer eingebauten Ampel erhältlich. Die Ampel schaltet von rot auf grün, was zur Regelung des Verkehrs über die Waage erleichtert.



### Wireless-Option

Wireless-Kommunikation zwischen einem Waagenindikator und einer Anzeigetafel ist als Option erhältlich. Der Transceiver des Geräts sendet ein zuverlässiges drahtloses Signal an eine Anzeigetafel, die sich in einer Entfernung von bis zu 800 m befinden kann. Dadurch ist es möglich, Anzeigetafeln weiter entfernt von der Waagenstation zu betreiben, ohne dass kostspielige Kabeltrassen und Kabelkanäle erforderlich sind.



### ADI Anzeigetafel

Die Anzeigetafel ADI ist eine große, gut lesbare Gewichtswertanzeige, die vorwiegend bei Fahrzeugwaagen aber auch bei anderen Wäganwendungen verwendet wird. So können z.B. Lastwagenfahrer aus dem Führerhaus das Gewicht mühelos von der Gewichtsanzeige ablesen. Die Leuchtdioden (LED) der Anzeigetafel zeigen bis zu sechs Zeichen sowie die jeweilige Gewichtseinheit (lb/kg/T/t) und eine Brutto-/Nettogewichtsangabe an. Die Anzeigetafel ist kompatibel mit den digitalen Indikatoren zur seriellen Datenausgabe von METTLER TOLEDO sowie vielen weiteren Indikatoren. Die automatische Baudratenerkennung vereinfacht die Geräteeinstellung.

**ADI Anzeigetafel**

Gut sichtbare Gewichtsanzeige

**Standardausrüstung**

- ADI210 Anzeigetafel, Zahlengröße 5 cm
- ADI310 Anzeigetafel, Zahlengröße 10 cm
- ADI410 Anzeigetafel, Zahlengröße 15 cm

**Optionen**

- ADI215 Anzeigetafel, Zahlengröße 5 cm, mit Wireless-Option
- ADI315 Anzeigetafel, Zahlengröße 10 cm, mit Wireless-Option
- ADI415 Anzeigetafel, Zahlengröße 15 cm, mit Wireless-Option
- ADI320 Anzeigetafel, Zahlengröße 10 cm, mit Ampel
- ADI420 Anzeigetafel, Zahlengröße 15 cm, mit Ampel

Leistungsmerkmale	Vorteile
LED-Anzeige	Die hellen Zeichen sind auch bei einer Entfernung von 22, 45 oder 76 m noch leicht lesbar, und das sogar bei Nacht.
Zweifache Lichtstärkeneinstellung	Die Helligkeit der Anzeige kann mit zwei Einstellungen justiert werden.
Aluminiumgehäuse	Die Anzeigetafel eignet sich zur Verwendung in Außenbereichen und in rauen Umgebungen.
Universalnetzteil	Die Anzeigetafel wird mit normaler Netzspannung betrieben. Kein zusätzliches externes Netzteil wird benötigt.
Unterstützte Indikatoren	Kompatibel mit den meisten Indikatoren. Automatische Baudratenerkennung vereinfacht die Geräteeinstellung.
Mehrfachschtung	Mehrfache Anzeigetafeln können seriell geschaltet werden, um den gleichen Gewichtswert anzuzeigen.
Reparatur vor Ort	Leichte Zugänglichkeit aller Innenbauteile zur Reparatur der Anzeigetafel vor Ort.

Spezifikationen	
Gehäuse	Aluminiumlegierung mit Polyesterpulverbeschichtung
Umgebungsschutz	IP56 (Typ 4)
Zeichen	Sechs Zeichen, Größe 5 cm, 10 cm oder 15 cm
Gewichtseinheiten	GR/NT und lb/kg/T/t (T/t: ADI3xx und ADI4xx)
Betriebstemperatur	-40°C bis +55°C (-40°F bis +130°F)
Lagerungstemperatur	-40°C bis +55°C (-40°F bis +130°F)
Stromversorgung	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz, automatische Schaltung
Unterstützte Schnittstellen	RS-232, RS-422 (kompatibel mit METTLER TOLEDO RS-485 Mehrfachschtung), 20 mA Stromschleife aktiv/passiv

Abmessungen	ADI210/ADI215	ADI310/ADI315	ADI320	ADI410/ADI415	ADI420
Höhe	12,2 cm	21,4 cm	21,4 cm	26,5 cm	26,5 cm
Länge	30,5 cm	76,2 cm	87,2 cm	100 cm	111,3 cm
Tiefe	14,8 cm	17,6 cm	17,6 cm	17,6 cm	17,6 cm
Gewicht	5 kg	12 kg	14 kg	19 kg	21 kg
Entfernung	22 m	45 m	45 m	76 m	76 m



**Deutschland**  
Mettler-Toledo GmbH  
Ockerweg 3  
35396 Gießen  
Tel. (0641) 507 444

**Österreich**  
Mettler-Toledo GmbH  
Südrandstraße 17  
1230 Wien  
Tel. (01) 604 19 80

**Schweiz**  
Mettler-Toledo AG  
Im Langacher  
8606 Greifensee  
Tel. (044) 944 45 45

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
© 2021/01 Mettler-Toledo, LLC  
Document Nr. 30499033 A

[www.mt.com](http://www.mt.com)

Für weitere Informationen