

## APR310

### Rapide, compacte, flexible




#### Impression ultra-rapide des tickets

L'APR310 est une imprimante rapide de tickets et/ou de bons pour l'impression de documents en plusieurs parties jusqu'à 42 colonnes de large.



#### Puissante et compacte

Le format compact de l'APR310 garantit un encombrement moindre qui n'est toutefois pas au détriment de la performance ni de la flexibilité. Cette imprimante répond aux besoins des clients les plus exigeants.



#### Contrôle total

Grâce à son panneau de commandes convivial, l'imprimante est idéale pour les applications de balances dans les postes de pesage, dans les bureaux ou sur les quais d'expédition et de réception.




#### Rapide, fiable, flexible


La nouvelle imprimante APR310 dispose des fonctions suivantes répondant à vos besoins industriels :

- Impression rapide des tickets
- Conception compacte
- Compatibles avec les produits industriels METTLER TOLEDO
- Interface série
- Ruban longue durée
- Impression de documents en plusieurs parties
- Conforme à RoHS


## Imprimante pour ticket



Vue de dessus



190 mm (7.48")  
Vue latérale



138 mm (5.43")  
Vue arrière

### Specifications

Système d'impression	Matriciel, série à impact
Tête d'impression	Matricielle 9 fils, largeur d'impression 63 mm, 42 colonnes
Vitesse d'impression	3,1 lignes par seconde maximum
Largeur/Longueur du papier	Min : 80 mm largeur x 80 mm longueur Max : 182 mm largeur x 257 mm longueur
Capteurs	Sortie du papier avec en-tête au-dessus et en bas
Interface	Série (RS-232 standard), 25 broches
Tampon de données	2 Ko
Fiabilité	Mécanisme (MCBF): 2,5 millions de ligne ; vie utile de la tête d'impression : 70 millions de caractères
Température d'exploitation	5 à 40 °C ; humidité entre 10 et 90 % HR à 40 °C (sans condensation)
Température de stockage	-20 à 60 °C, humidité entre 5 et 90 % HR à 40 °C (sans condensation)
Ruban d'encre	Cartouche, mauve (standard) ou noir (optionnel), Nylon #40 denier, 2,1 (largeur) x 2,42 (hauteur)
Vie utile du ruban d'encre	1,2 millions de caractères
Copies	Original + 2
Épaisseur du papier	0,12 mm (min. pour formats à 2 feuilles) à 0,25 mm. Max. 0,2 mm pour l'impression de graphiques
Espacement entre les lignes	6 lignes/po.
Longueur standard de ligne	63 mm
Alimentation	Adaptateur CA. Entrée : 90 à 264 VCA, Sortie : 24 VCC à 2 A. Longueur totale du cordon : 408,5 cm

**Mettler-Toledo, Inc.**  
1900 Polaris Parkway,  
Columbus, OH 43240  
Tel. 1-800-786-0812



[www.mt.com](http://www.mt.com)

Pour plus d'informations, consultez

Peut faire l'objet de modifications techniques  
© 11/2006 Mettler-Toledo, Inc.  
INDB0013.0FR