



BC-Waage

Genaues Wägen

Robuste Ausführung

Zuverlässige Leistung

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten



Globale Warenausgangs- und Postwaage

Die Ausgewogenheit von Leistung und Wert

METTLER TOLEDO

Eine Waage für alle Paketformate

Optimiert für Genauigkeit und Einfachheit

- Hohe Genauigkeit
- Dauerhafte Funktionsfähigkeit
- Einfache Einrichtung und Inbetriebnahme
- Flexible Kommunikation und Konfiguration



Genauigkeit

Die BC-Waage ist mit analogen bzw. digitalen Wägezellen für ein breites Kapazitätsspektrum ausgestattet. Dadurch bietet die Waage wahlweise die für Briefumschläge benötigte hohe Auflösung oder die Kapazität für schwere Pakete.

Dank ihres breiten Kapazitätsspektrums können Sie mit nur einer BC-Waage all Ihren Post- und Warenausgangsansprüchen gerecht werden.

Durch globale Zulassungen wird gewährleistet, dass sich die Waagen für die Anwendung in anspruchsvollen Bereichen eignen, die eine hohe Genauigkeit erfordern. Für Benutzer in Europa ist ein Alibispeicher verfügbar.

Vielseitige Kommunikation

BC-Waagen bieten Funktionen zur Übermittlung der Wägedaten an Ihre Versandsoftware:

- Die serielle RS-232-Schnittstelle, welche die meisten Transportprotokolle unterstützt
- Das anschlussfertige USB-HID für POS
- Eine virtuelle serielle Schnittstelle für PCs
- Eine Tastaturweiche für die Kommunikation mit jeder anderen Software, z. B. SAP, ohne Sonderprogrammierung
- Ethernet für cloud- oder serverbasierte Anwendungen
- Bluetooth bei Anlagen, bei denen sich Kabel nicht eignen



Measurement
Canada
An Agency of
Industry Canada

Mesures
Canada
Un organisme
d'Industrie Canada



Lange Lebensdauer

Die BC-Waagen verfügen über stabile Metallrahmen und einen leistungsstarken Überlastschutz und eignen sich daher ideal für Postapplikationen. Jede Waage kann – ohne Abstriche in Bezug auf die Leistung – Überlasten von bis zu 500 % der Nennkapazität verarbeiten.



Die BC-Waage ist mit justierbaren Überlastschutten ausgestattet.



Die BC-Waage wurde für bis zu 500 % ihrer Nennkapazität geprüft.



Einfache Installation und Betrieb

Ein Inbetriebnahmeassistent erleichtert die Installation, indem er eine Bedienerführung anbietet. Die grafische Anzeige und das Tastenfeld sind intuitiv zu bedienen und erleichtern die Einrichtung und den Betrieb.

Folgendes kann an BC-Waagen konfiguriert werden:

- Mehrere Anzeigearten (einschliesslich Fernanzeigen)
- Besondere Kapazitäten und Schrittgrößen
- Einblenden Ihres Firmenlogos im Display

Weitere Funktionen umfassen:

- Externe Aktualisierung der Waagensoftware
- Bessere Kabelverwaltung dank mehrerer Befestigungsmöglichkeiten
- Grössere Lastplatten für Pakete in Übergrößen
- Anwendungsmodi, z. B. zum Zählen von Massensendungen

Spezifikationen

	Brief und Paket: bietet eine hohe Auflösung, die für den Versand über globale Poststellen und USPS erforderlich ist			Paket: ausserordentliche Zuverlässigkeit für den Einzelhandel, Poststellen sowie Verpackungsstationen und Versandabteilungen in Lagern		
Modell	BC-15U	BC-3LU	BC-6LU	BC-30U	BC-60U	BC-150U
Wägekapazität	15 kg/30 lb	32 oder 35 kg/70 lb	150 lb (nur lb)	30 kg/70 lb	60 kg/150 lb	60/150 kg, 150/300 lb
Ablesbarkeit	0-7 lb x 0,1 oz 7-15 lb x 0,2 oz	0-7 lb x 0,1 oz 7-70 lb x 0,2 oz	0-10 lb x 0,1 oz 0-70 lb x 0,2 oz 0-149 lb x 0,5 oz	0,05 lb 0,01 kg	0,05 lb 0,02 kg	0-150 x 0,05 lb 0-300 x 0,1 lb
	0-3 kg x 0,001 kg 3-15 kg x 0,005 kg	0-3 kg x 0,001 kg 3-15 kg x 0,005 kg 15-35 kg x 0,01 kg	0-5 lb x 0,005 lb 5-25 lb x 0,05 lb 25-150 lb x 0,1 lb			0-60 x 0,02 kg 0-150 x 0,5 kg
Plattenausführung	ABS Kunststoff, Edelstahl		ABS-Kunststoff Edelstahl, Kugellastplatte	ABS-Kunststoff Edelstahl	ABS-Kunststoff Edelstahl, Lastplatte mit Kugeln oder Rollen	Edelstahl, Oberfläche mit Kugeln, Oberfläche mit Rollen
Abmessungen (flache Lastplatte)	10,9 x 11,6 in 26,9 x 29,2 cm	11,8 x 13,8 in 29,8 x 34,8 cm		12,3 x 13,9 in 31,2 x 35,3 cm		16,5 x 20,5 in 40,6 x 50,8 cm
Zulassungen	EC/OIML/NTEP/MC	EC/OIML/NTEP/MC	NTEP/UL	EC/OIML/NTEP/MC	EC/OIML/NTEP/MC	EC/OIML/NTEP/MC
PC-Kommunikation*	Standard: USB, RS232, virtuelle serielle Schnittstelle, Tastaturweiche Optional: Ethernet, Bluetooth, Alibispeicher			Standard: USB, RS232, virtuelle serielle Schnittstelle, Tastaturweiche Optional: Ethernet, Bluetooth, Alibispeicher		

* Alle Waagen umfassen 3 m/10 ft. USB-Kabel und 3 m/10 ft. RS-232-Kabel

Waagenversionen und Plattenoptionen



BC-15U mit Kunststoffplatte



BC-30U oder -60U mit Kunststoffplatte



BC-30U oder -60U mit Edelstahlplatte



BC-150U mit Edelstahlplatte



BC-150U mit Rollenlastplatte



BC-150U mit Kugellastplatte

Zubehör

Anzeigen	Grafisch 7 Segmente
Montageoptionen	Externe Wandmontage Externe Einzelturm- montage Externe Doppelturm- montage Edelstahlmontage- becken für freistehende Theken oder Tresen
Förderband	Einbau-Satz für BC-150U Waagen mit Kugel- oder Rollenlastplatte



www.mt.com/ind-BC-scale

Weitere Informationen

Mettler-Toledo, LLC
1900 Polaris Parkway
Columbus, OH 43240

Tel.: 1 866 339 3538

Subject to technical changes
©10/2014 Mettler-Toledo, LLC

MTSI 30234583