

Váhy s velkou váživostí a stupněm krytí IP65



Robustní hliníková konstrukce

Robustní konstrukce vyrobená z vysoce kvalitního hliníku chrání citlivý senzor před vlivy a působením okolního prostředí. Konstrukce je odolná vůči chemikáliím. Dlouhodobá životnost a přesnost vážení i při intenzivním používání.



Stupeň krytí IP65

Váha splňuje požadavky stupně krytí IP65, což znamená, že je utěsněna pro kompletní ochranu vůči jakýmkoliv pevným materiálům a může odolávat proudu vody stříkanému tryskou z jakéhokoliv směru. Pro dlouhodobou výkonnost v náročném průmyslovém prostředí.



Uživatelsky příjemná obsluha

HCD (displej s vysokým kontrastem) s velkými číslicemi, snadno čitelnými symboly a intuitivní nabídkou uživatelům umožňuje používat váhu rychle a jednoduše. Díky třem volně programovatelným tlačítkům SmartKeys mohou být často používané úlohy spouštěny jedním stiskem tlačítka.



Vestavěné dobíjecí baterie

Vestavěné baterie poskytují nezávislost na napájení z elektrické sítě – ideální pro provádění inventury ve skladech nebo pro jakékoliv jiné aplikace, kdy je těžké zajistit napájení z elektrické sítě.



Přesné váhy řady MS se stupněm krytí IP pro náročné úkoly

Náročné pracovní prostředí vyžaduje váhy řady MS s velkou váživostí. Nabízejí kombinaci vysokého výkonu a extrémní robustnosti díky chemicky odolné hliníkové konstrukci a stupni krytí IP65. Intuitivní uživatelské rozhraní a vynikající displej s velkými číslicemi a snadno čitelnými symboly navíc zajišťují maximální odečitelnost. Váhy řady MS zvyšují produktivitu díky krátké době jejich ustálení.

Váhy s velkou váživostí a stupněm krytí IP65 – přehled modelů



Technická specifikace	MS15KLE	MS30KLE	MS15KLIPE	MS24KLIPE
Horní mez váživosti (Max)	15 kg	30 kg	15 kg	24 kg
Skutečný dílek (d)	2 g	2 g	2 g	2 g
Rozsah vážení (úředně ověřitelná verze)	6 / 5 kg	15 / 30 kg	6 / 15 kg	15 / 24 kg
Odečitelnost (úředně ověřitelná verze)	2 / 5 g	5 / 10 g	2 / 5 g	5 / 10 g
Rozsah pro kalibraci externím závažím	5–15 kg	10–30 kg	5–15 kg	10–24 kg
Opakovatelnost (sd)	1 g	2 g	1 g	2 g
Linearita	2 g	2 g	2 g	2 g
Doba ustálení	1 s	1 s	1 s	1 s
Stupeň krytí IP	IP 54	IP 54	IP 65	IP 65
Rozměry vážicí misky	351 x 245 mm	351 x 245 mm	351 x 245 mm	351 x 245 mm
Rozměry váhy d x š x v	346 x 363 x 122 mm	346 x 363 x 122 mm	346 x 363 x 122 mm	346 x 363 x 122 mm
Hmotnost váhy	9.9 kg	9.9 kg	9.9 kg	9.9 kg
Požadované napájení	100–240 VAC/0.3 A	100–240 VAC/0.3 A	100–240 VAC/0.3 A	100–240 VAC/0.3 A

Vlastnosti

- 

Kovová konstrukce – vysoce kvalitní, chemicky odolná konstrukce z tlakově litého hliníku



Justování s využitím externího závaží spouštěné jedním stiskem tlačítka



Diagnostika – snadné provedení diagnostického testování váhy např. testu klávesnice, testu opakovatelnosti
- 

Bateriový provoz – nezávislost na napájení z elektrické sítě díky dobíjitelným bateriím



SmartTrac zobrazuje, jaká část z celého rozsahu vážení je využita



SmartKey programovatelná tlačítka pro zkrácený přístup k preferovaným aplikacím
- 

Velká vážicí miska pro pohodlné vážení objemných vzorků



Ochrana hlavní konfigurace váhy před nežádoucími změnami



Stupeň krytí IP – IP65 odolnost vůči prachu a vodě
- 

Ochrana proti přetížení chrání snímač hmotnosti před nadměrnou zátěží



Konektivita rozhraní RS232 pro připojení počítače, tiskárny nebo čtečky čárového kódu; rozhraní USB pro připojení k počítači



Ochranný kryt uzavírá celou konstrukci, chrání váhu před znečištěním a poškozením

Aplikace

Počítání kusů, vážení v procentech, kontrolní vážení, dynamické vážení, statistika, recepturní navažování, sčítání, volitelný faktor, historie dat

Příslušenství



Tiskárna RS-P25, RS-P26, RS-P28
Nejrychlejší cesta pro vytváření a archivování výsledných dat o vážení.



Zařízení proti odcizení
Ocelové lanko s univerzálním zámekem pro zabezpečení váhy.



Certifikovaná závaží
Závaží pro uživatelské testování a justování váhy. S garantovanou návazností.
www.mt.com/weights

GWP®

Good Weighing Practice™

www.mt.com/GWP

Mettler-Toledo, s.r.o.

Třebohostická 2283/2

100 00 Praha 10

Česká republika

Tel.: +420 272 123 150

Fax: +420 272 123 170

E-mail: sales.mtcz@mt.com



Certifikát kvality ISO 9001

Environmentální certifikát ISO 14001

Internet: www.mt.com

Celosvětový servis

Technické změny vyhrazeny

© 04/2009 Mettler-Toledo, s.r.o.

11796212

www.mt.com/newclassic

Pro více informací