



WH

Wägebrücke für raue

Spritzwasserumgebungen

Die leicht zu reinigende Hochleistungs- Wägelösung für raue Spritzwasserumgebungen

METTLER TOLEDO



Erstklassiger Wägezellenschutz. Erstklassiges Design. Erstklassige Leistung.



Die robuste WH-Wägebrücke bietet auch in extrem rauen Spritzwasserumgebungen eine hohe Wägeleistung. Sie wurde speziell zur Verwendung in der Lebensmittel verarbeitenden und chemischen Industrie sowie für solche Industriezweige entwickelt, in denen die Widerstandsfähigkeit gegen hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasseranwendungen mit Hochdruckwasser und korrodierende Mittel von entscheidender Bedeutung ist.



In der WH-Wägebrücke ist eine hermetisch abgedichtete Wägezelle zur optimalen Leistung in rauen Spritzwasserumgebungen untergebracht. Außerdem bietet die Edelstahlkonstruktion der Wägezelle Schutz gegen Reinigungsmittel und korrodierende Stoffe, die häufig bei der Lebensmittelverarbeitung und in industriellen Umgebungen zu finden sind.

Außerdem ermöglicht die offene Bauweise des speziell konstruierten Unterbaus der WH-Wägebrücke eine leichte Reinigung und vollständige Drainage, und eine feste Grundplatte verhindert größtenteils das mögliche Zurückspritzen von Verschmutzungen sowie Sprühwasser.



Die WH-Wägebrücke bietet sowohl in nassen als auch trockenen Umgebungen eine erstklassige Wägegenauigkeit und die Leistung, für die die Produkte von METTLER TOLEDO bekannt sind.

Spezifikationen	WHN 006B	WHN 015B	WHN 030B	WHN 060B	WHN 060L	WHN 150B
Maximale Kapazität	6 kg 15 lb	15 kg 30 lb	30 kg 60 lb	60 kg 150 lb		150 kg 300 lb
Ablesbarkeit Nicht eichpflichtige Anwendungen bei maximaler Kapazität	0.0005 kg 0.001 lb	0.001 kg 0.002 lb	0.002 kg 0.005 lb	0.005 kg 0.01 lb		0.01 kg 0.02 lb
Empfohlene eichpflichtige Konfiguration (NTEP)	5 x 0.001 kg 10 x 0.002 lb	10 x 0.002 kg 25 x 0.005 lb	25 x 0.005 kg 50 x 0.01 lb	50 x 0.01 kg 100 x 0.02 lb		100 x 0.02 kg 250 x 0.05 lb
Maximales Rückstandsgewicht	9 kg 25 lb	3 kg 7 lb	16 kg 35 lb	36 kg 80 lb	27 kg 60 lb	54 kg 120 lb
Statische Überlast	60 kg 130 lb	180 kg 395 lb		450 kg 990 lb		
Wägezellenkapazität	20 kg 45 lb		50 kg 110 lb	100 kg 220 lb		200 kg 440 lb
Abmessungen der Wägebrücke (B x T x H)	229 x 229 x 92 mm 9 x 9 x 3.6 in	305 x 305 x 98 mm 12 x 12 x 3.9 in			457 x 457 x 118 mm 18 x 18 x 4.7 in	
Wägezellentyp	Analog - Einzelwägezelle, 350 Ohm, 2 mV/V					
Wägezellenkabel	3 m / 10 ft					
Wägezellenschutz	Vollständig hermetisch abgedichtet					
Konstruktion	304 Edelstahlrahmen / 304 Edelstahl-Wägeplatte / 17-4 Edelstahlwägezelle					

	TEL	FAX	TEL	FAX	
METTLER TOLEDO					
USA 1900 Polaris Parkway Columbus, Ohio 43240 TEL. (800) 523-5123 (614) 438-4511 FAX (614) 438-4900	Australia (61-3) 9644 5700 (43-1) 604 1980 Belgium (32-2) 334 0211 Brazil (55-11) 4166-7400 Canada (800) 638-8537 China (86-519) 6642040 (385-1) 29 58 130 Croatia (420-2) 721-23150 Czech Republic (45-43) 27 08 00 Denmark (33-1) 30 97 17 17 France (49-641) 50 70 Germany (36-1) 288-4040 Hungary (91-22) 857-0808 India (39-02) 333321 Italy (81-3) 5762-0706 Japan Kazakhstan (7-3272) 50 63 69	Australia (61-3) 9645 3935 (43-1) 604 2880 Belgium (32-2) 334 0334 Brazil (55-11) 4166-7401 Canada (905) 681-8036 China (86-519) 6641991 (385-1) 29 58 140 Croatia (420-2) 721-23170 Czech Republic (45-43) 27 08 28 Denmark (33-1) 30 97 16 16 France (49-641) 52951 Germany (36-1) 288-4050 Hungary (91-22) 857-5071 India (39-02) 356-2973 Italy (81-3) 5762-0971 Japan Kazakhstan (7-3272) 98 08 35	Korea (82-2) 518-2004 Malaysia (60-3) 7845 5773 Mexico (52-5) 547 5700 Netherlands (31-344) 638363 Norway (47) 22 30 44 90 Poland (48-22) 651-9232 Russia (7-095) 921 9211 Singapore (65) 6890 0011 Slovak Republic (421-2) 4342-7496 Slovenia (386-1) 562-1801 Slovenia (34-93) 223-7600 Spain (46-8) 702 50 00 Sweden (41-1) 944 45 45 Switzerland (886-2) 2579-5955 Taiwan (886-2) 723-0300 Thailand (66-2) 719-6479 United Kingdom (44-116) 235 7070	Korea (82-2) 518-0813 Malaysia (60-3) 7845 8773 Mexico (52-5) 541 2228 Netherlands (31-344) 638390 Norway (47) 22 32 70 02 Poland (48-22) 651-7172 Russia (7-095) 921 6353 Singapore (65) 6890 0012 Slovak Republic (421-2) 4333-7190 Slovenia (386-1) 562-1789 Slovenia (34-93) 223-0271 Spain (46-8) 642 45 62 Sweden (41-1) 944 45 10 Switzerland (886-2) 2579-5977 Taiwan (886-2) 719-6479 United Kingdom (44-116) 236 6399	Internet www.mt.com Bei Spezifikationen und sonstigen Informationen bleiben Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten. ©2003 Mettler-Toledo, Inc. METTLER TOLEDO® ist eine eingetragene Marke von Mettler-Toledo, Inc. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Printed in the USA. 2M0103 Tischmodell/Transportabel BP033900G