

快速、灵活、可靠 收银台称重



快速称重

Ariva 收银秤交易处理速度极快，让光临商店的顾客享有完美高效的服务。快速称重不仅避免了收银台等重点区域的人流聚集，同时也为销售人员提供了极大的便利。



设计坚固

收银秤满足客户多场景使用，轻松应对恶劣环境。Ariva-S 的设计坚固耐用，为其内部工作部件和称重机制提供了非常可靠的保护，并且有效防尘。



灵活多样

Ariva-S 收银秤有两种称重单位：磅 (lb)、公斤 (kg)，并且备有多个不同的最大量程，还可选择单分度或双分度。这意味着您可以随心自行选择用途：用作收银台的收银称重设备；或是果蔬区供顾客使用的自动检重秤。



可持续发展的技术

Ariva 收银秤的低功耗设计，为客户节约使用成本，因此物有所值，并且非常环保。如何让收银台也能践行可持续发展战略，Ariva 收银秤即是一个生动的实例，它是零售商们明智的投资决策。



Ariva-S 单分度和双分度结账秤

如果零售商既需要能够称重物，即最大载荷达到 30 lb/15 kg，同时在称较轻货品时，重量精度又能很高，请选择 Ariva-S 双分度秤，它是收银台称重的完美解决方案。Ariva-S 可用作独立的柜台电子秤，也可以内置到柜台设施中。Ariva-S 采用坚固的铸铝外壳及不锈钢秤盘，满足收银台每日操作中最苛刻的要求。它与大多数主流 POS 系统均兼容。

- 单分度或双分度称重，多种称重单位
- 设计坚固耐用，防尘
- 非常适合需要高精度称重的环境，例如高端零食，茶叶，糖果等
- 易于集成 — 兼容所有 POS 系统

METTLER TOLEDO
Max. 6/15 kg
Min. 40 g e = 2/5 g

NET 0.610 kg PT 0.002 kg

Bananen

NET	0.610 kg
PT	0.002 kg
	1.99 €/kg
	1.21 €

收银台可靠称重

针对零售商对收银台可靠称重的需求，梅特勒-托利多推出 Ariva-S 电子秤解决方案。Ariva 系列包括用来与双光学扫描器集成的称重模块 (Ariva-B)，与横向扫描器集成的电子秤 (Ariva-H)，以及收银处使用的独立电子秤 (Ariva-S)，不带扫描器。



技术数据

Ariva-S 单分度和双分度收银秤

称重范围

- 最大秤重: 6kg/15kg
分度值: 2g/5g
最小秤重: 40g
- 最大秤重: 3kg/6kg
分度值: 1g/2g
最小秤重: 20g

接口

RS232, USB2.0, WiFi
用于连接至收银机 (USB 连接需要安装 Windows 驱动程序)



通信

兼容众多主流 POS 系统 (包括 Dialog 02、04、06 协议)

温度范围

-10 °C ~ +40 °C
湿度 0 – 85%，非冷凝

电源

主电源使用墙壁电源
100 – 240 V AC/12V DC
最大输入功率 1.2 瓦

自动清零

保证零点稳定

认证

OIML、NTEP、CE、NSF、CPA

单显示屏，带底座和塔式安装选件

明亮的背光显示屏，带节能功能
5 位重量显示
去皮键和清零键

价格明细显示屏

明亮的背光显示屏，带节能功能
5 位重量显示、6 单价和总金额显示、4 位皮重显示
去皮键和清零键
还可选择显示商品信息

结账监控显示屏

使用 VCODisp (虚拟结账显示屏)，在收银终端上显示称重信息
通过 VCODisp 重量信息窗口内的触摸键或选配键盘，进行去皮和清零操作

尺寸

带标准秤台: 280 mm x 316 mm
带内置秤台选配件 (非圆角): 276 mm x 327 mm
最小高度: 58 mm
通过可调秤脚来调节高度和调平

更多信息

有关 Ariva 收银秤功能及选配应用的详细信息，请与梅特勒-托利多销售代表联系。



梅特勒-托利多集团

商用衡器
本地联系: www.mt.com/contacts

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况，恕不另行通知。
©02/2020 梅特勒-托利多。保留所有权利
文档编号 30471450 A
商业市场部

www.mt.com/retail

获取更多信息